

ERFURT

Calcul des besoins

<http://www.erfurt.com/fr/services/calcul-des-besoins/>



**PAPIER INTISSÉ LISSE
À PEINDRE**

ERFURT

ERFURT-Variovlies M 120 est un revêtement mural lisse fabriqué à partir de fibres de cellulose et de fibres textiles spéciales en combinaison avec des liants polymères.

Propriétés du produit

- Recouvre bien les contrastes de coloris du support
- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air en équivalence de diffusion de 0,02 m
- Classe de réaction au feu « B-s1,d0 » selon EN 13501-1 correspondant à « B1 » (difficilement inflammable) selon DIN 4102-1
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants dangereux pour la santé
- Sans fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds et de formaldéhyde
- Dimensionnellement stable et pontant les fissures
- Associé aux peintures appropriées, le produit est très résistant
- S'enlève facilement après humidification à l'eau
- Peut être repeint plusieurs fois à l'aide de peintures du commerce.

Application/pose

Support

Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le revêtement mural prévu. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes.

Lisser les supports rugueux à l'aide de mastic contenant du plâtre. Pour les enduits lisses à base de plâtre, appliquer d'abord une couche de colle diluée. Appliquer des apprêts sans dissolvants ou de la colle sur les supports fortement absorbants.

Base de peinture

Crépis anciens et écaillés, etc., qui ne doivent être peints qu'après avoir été préparés. Pour obtenir des surfaces à structure uniforme, par exemple avant de peindre des supports composites (crépi, béton apparent ou plaques de plâtre).

Pour la peinture, il faut utiliser, suivant le degré de sollicitation, une peinture à dispersion appartenant au moins à la 3ème classe de résistance au frottement à l'état mouillé.

Support de papier peint

Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le revêtement mural prévu.

- Dimensions des rouleaux : 50,00 m de longueur x 0,75 m de largeur